TU529 Milan/Rome 2U 双路通用服务器

同泰怡TU529是一款具有广泛用途的2U双路通用服务器，基于第二代及第三代AMD EPYC处理器打造，可支持7002&7003系列处理器。该产品具备卓越的计算性能和超高的性价比，适用于云计算、虚拟化、等应用。

性能的全面提升

支持2颗第2/3代AMD®EPYC®系列处理器，单CPU最高拥有64个内核及128线程，最大支持TDP 240W CPU；
支持16个DDR4内存，频率最高可达3200MHz，可提供优异的内存带宽和容量；
支持NVMe SSD高速本地存储，满足云计算、大数据等应用的高性能存储需求。

优异的高扩展性

存储模块灵活可选，兼容3.5"和2.5"，支持NVMe/SAS/SATA可选；
支持最多4个U.2 NVMe，满足主流应用需求；
支持最多6个标准PCIe扩展槽。

稳定可靠 智能管理

系统关键部件均采用冗余、热插拔设计，同时支持免工具拆装，提升故障维护效率，提升系统的可用性；
集成智能管理芯片，提供开放的管理平台，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP等多种管理协议；
支持远程KVM、虚拟媒介、关键部件状态监控、异常报警等各种管理功能，实现了全面的远程系统级智能管理。

高品质、高可靠、灵活扩展

型号	TU529
处理器	2个AMD EPYC Rome/Milan处理器，单颗多达64个核心，最大功率240W 4 xGMI links互联
内存类型	16个DDR4 内存插槽，共16个通道，最高3200MHz 支持RDIMM、LRDIMM
内存容量	单条容量8GB,16GB,32GB,64GB,128GB，最大支持4TB内存
存储控制器	集成6GB/S SATA控制器; 可选支持12GB/S SAS HBA，及12GB/S SAS RAID控制器
存储	前置：最大支持12个3.5"硬盘 后置：最大支持2个2.5英寸硬盘 内置：支持1个M.2(PCIe 4.0 x4，2280&22110)
PCI-E扩展	最大支持6个标准扩展插槽 (3个PCIe 4.0 x16+3个PCIe 4.0 x8)
网络	1个1Gb RJ45专用管理网口 2个1Gb RJ45数据网口，支持NCSI
管理	集成BMC管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能 提供1个1Gbps RJ45专用管理口
安全性	可选TCM安全模块 可选机箱开盖入侵检测
电源	可配置2个电源模块，支持1+1冗余，支持热插拔 可选550W/800W/1300W/1600W功率
端口/按键	前置：1个VGA、2个USB3.0 后置：1个VGA、4个USB3.0、1个RJ45管理网口、1个COM 、2个1Gb RJ45数据网口
尺寸	机架式2U,宽448x高87x深660mm
工作温度	5°C - 35°C
工作相对湿度	8%-90%
操作系统支持	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、UBuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等 具体版本请向销售人员咨询

有关详细信息，请访问www.ttyinfo.com

本文档中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。同泰怡声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权益。本文内容仅供参考。同泰怡保留对本文所述的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。